



EN 16510-1:2022
EN 16510-2-
1:2022

Woodstove / Poêle à bois / Estufa de leña /
Stufa a legna / Holzofen

25

Freestanding roomheater fired by solid fuel / Poêle independant alimenté a combustible solide / Estufa independiente alimentada a combustible sólido / Stufa indipendente alimentata a combustibile solido / Unabhängiger ofen für festbrennstoffe .

Model / Modèle / Modelo / Modello /
Modell

BOHEME/ PROVENCE/ MUSE/ LAVANDA/ ATLAS/LA
MANCHA/ACACIA/OLMO/SOFIA

Test report / Rapport d'essai / Informe de
ensayo / Rapporto di prova / Prübericht

CEE-0271/25-1 CEIS

DOP

18675/ 18650/ 18676/ 18651/ 18800/ 18804/18677/ 18678/ 18679

Notified body / Organisme notifié /
Organismo notificado / Benannte Stelle

1722

PANADERO®

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 5ª, 20-22
02007 ALBACETE - SPAIN

TECHNICAL DATA / CARACTERÍSTICA TÉCNICA / DONÉE TECHNIQUE / DATO TECNICO / TECHNISCHE DATEN	NOMINAL NOMINALE NOMINELLER	PARTIAL PARTIEL PARZIALE TEILWISER	UNITS UNIDADES UNITÉS UNITÄ MASSENHEITEN	Fuel types / Types de combustible /Tipos de combustible /Tipi di combustibile / Brennstoffarten	Firewood and briquetted wood / Bois de chauffage et bois briqueté / Leña y briquetes / Legna e briquetato / Brennholz und Holzbriketts
Nominal heat output / Puissance calorifique nominale / Potencia calorífica nominal / Potenza térmica nominale / Nennwärmeleistung	8,2	NPD	KW		
Efficiency / Rendement / Rendimiento / Efficienza / Wirkungsgrad	80,70	NPD	%		
Indice d'efficacité énergétique / Índice de eficiencia energética / Indice di efficienza energetica / Energieeffizienzindex	107	NPD	-		
Energy efficiency class / Classe d'efficacité énergétique / Clasificación energética / Classe di efficienza energetica / Energieeffizienzklasse	A+	NPD	-		
Seasonal space heating energy efficiency/ Efficacité énergétique saisonnière/ Eficiencia energética estacional/ Efficienza energetica stagionale/ Jahreszeitliche Energieeffizienz	70,7	NPD	%		
CO (13% O ₂)	1500	NPD	mg/Nm ³	Read and follow the instructions / Lisez et suivez les instructions / Lea y siga las instrucciones / Leggere e seguire le istruzioni / Lesen und befolgen Sie die Anweisungen	
NOx (13% O ₂)	200	NPD	mg/Nm ³	Use only recommended fuels / Utilisez uniquement les combustibles recommandés / Use únicamente los combustibles recomendados / Utilizzare solo combustibili raccomandati / Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.	
OGC (13% O ₂)	100	NPD	mg/Nm ³		
DUST (13% O ₂) / Poussière / Polvos / Particolato / Stäube	30	NPD	mg/Nm ³	Allowed for shared flue system / Autorisé pour un système de conduit partagé / Permitido para sistemas de chimenea compartida / Consentito per sistemi di condotto condiviso / Erlaubt für gemeinsame Abgassysteme	
Flue gas temperature / Temperature fumée / Temperatura de humos / Temperatura fumi / Abgastemperatur	253	NPD	°C		
Minimum flue draught / Tirage minimum du conduit de fumée / Tiro mínimo / Tiraggio del camino / Minimaler Schornsteinzug	12	NPD	Pa	Appliance for intermittent operation / Appareil pour fonctionnement intermittent / Aparato para funcionamiento intermitente / Apparecchio per funzionamento intermittente / Gerät für intermittierenden Betrieb	
Flue gas mass flow / Débit massique des fumées / Caudal máscico de humos / Portata massica dei gas / Rauchgasmassenstrom	7,3	NPD	g/s	SERIAL NUMBER NUMÉRO DE SÉRIE NÚMERO DE SERIE NUMERO DI SERIE SERIENNUMMER	
Type of appliance / Type d'appareil / Tipo de aparato / Tipo di apparecchio / Gerätetyp	BE				

$d_s = 60 \text{ cm}$
 $d_R = 70 \text{ cm}$
 $d_C = 50 \text{ cm}$
 $d_P = 110 \text{ cm}$
 $d_F = 0 \text{ cm}$
 $d_L = 0 \text{ cm}$
 $d_B = 20 \text{ cm}$



